

Dünnbettheizmatten

100W/M2 | 230V UND 160W/M2 | 230V

Andwendungen

Für elektrische Fußbodenheizungen in Neubauobjekten, bei der Altbausanierung und der Renovierung: Direkt unter dem neuen Bodenbelag verlegt, sorgen Dünnbettheizmatten mit wenig Aufwand schnell für Wärme im gesamten Raum.



Produktvorteile

- perfekt für Neubau, Altbausanierung und Renovierung
- geringe Aufbauhöhe und einfache und einfache Montage
- anschlussfertig mit komplett fixierter Heizleitung auf selbstklebendem Gewebe
- VDE-geprüft und CE-konform

Technische Daten

- Nennspannung: 230 Volt
- Kaltanschlussleitung: 4,00 m
- Mindestverlegetemperatur: 5 °C
- Biegeradius: min. 25 mm
- Widerstandstoleranz: -5% / +10%
- Zulassung: VDE
- Lieferbreite: 0,48 m
- Berechnungsbreite: 0,50 m



100W/m²

Länge	Fläche	Leistung	Spannung
2,00 m	1,00 m ²	100 W	230 V
3,00 m	1,50 m ²	150 W	230 V
4,00 m	2,00 m ²	200 W	230 V
5,00 m	2,50 m ²	250 W	230 V
6,00 m	3,00 m ²	300 W	230 V
8,00 m	4,00 m ²	400 W	230 V
10,00 m	5,00 m ²	500 W	230 V
12,00 m	6,00 m ²	600 W	230 V
14,00 m	7,00 m ²	700 W	230 V
16,00 m	8,00 m ²	800 W	230 V
20,00 m	10,00 m ²	1000 W	230 V
24,00 m	12,00 m ²	1200 W	230 V

160W/m²

Länge	Fläche	Leistung	Spannung
2,00 m	1,00 m ²	160 W	230 V
3,00 m	1,50 m ²	240 W	230 V
4,00 m	2,00 m ²	320 W	230 V
5,00 m	2,50 m ²	400 W	230 V
6,00 m	3,00 m ²	480 W	230 V
8,00 m	4,00 m ²	640 W	230 V
10,00 m	5,00 m ²	800 W	230 V
12,00 m	6,00 m ²	960 W	230 V
14,00 m	7,00 m ²	1120 W	230 V
16,00 m	8,00 m ²	1280 W	230 V
20,00 m	10,00 m ²	1600 W	230 V
24,00 m	12,00 m ²	1920 W	230 V

